


Características del producto y datos característicos

Grado de rendimiento	1
Clase fotobiológica	Grupo 0 - sin riesgo
Color de la luminaria	RAL9016 Blanco tráfico
Cableado	7LV
Sección transv del cond	2,50mm² sección
Tipo de conexión	Terminal enchufable
frecuencia nominal	0/50/60 Hz
tensión nominal	220 - 240 V
Grado de protección	IP20
Clase de protección	I
Longitud net	2.950 mm
Ancho-net	63 mm
Altura net	41,40 mm
Peso	3,8 kg


light distribution curve



E-Line 7651 HE PMW19 40-830ET L150 01
TX375120

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28




E-Line 7651 HE PMW19 40-830ETDD L150 01
TX375025

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28


**E-Line 7651 HE PMW19 40-840ET L150 01
TX375026**


 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-840ETDD L150 01
TX375027**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-865ET L150 01
TX375028**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-865ETDD L150 01
TX375029**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: B42
 UTE: 0,72 D + 0,28 T
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

Accesorios disponibles

Material	Denominación
 E01 Placa d fijación al techno 2342000	1 pieza, placa de fijación al techo con mosquetón
 A01KX/1500 p2 2230200	1 pieza, suspensión por cadena con tensor y garra de suspensión, 1.500 mm de largo
 A01SX/1500 p2 2230800	Suspensión por cable para longitudes de suspensión de hasta 1.500 mm
 E03KX p5 2342900	Garra de suspensión para la suspensión por cadena
 A01DSX/1500 p2 2229700	Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión
 E04 Gadena d eslabones glzvz (20m) 2343400	Cadena galvanizada brillante (de 20 m)

	E03SX p2 2343300	Garra de suspensión para la suspensión por cadena
	E06 Cable d acero (20m) y pegamento 2343700	20 m de largo, con cola rápida para cerrar los extremos de los segmentos del cable al recortar
	A01SX/1500 2230700	1 pieza suspensión por cable con garra de suspensión, 1.500 mm de largo
	A01KX/1500 2230100	1 pieza, suspensión por cadena con tensor y garra de suspensión, 1.500 mm de largo
	A01DSX/1500 2229600	1 pieza, suspensión decorativa por cable, 1.500 mm de largo
	E03KX 2342800	1 pieza, garra de suspensión para las suspensiones por cadena
	E03SX 2343200	1 pieza, garra de suspensión para las suspensiones por cable en combinación con E06 y E07
	07690LHI Sujetacable (10St) 2195300	
	D01X p2 2321300	2 unidades, garra de fijación para un montaje directo en el techo
	D01X 2321200	1 pieza, garra de fijación para un montaje directo en el techo
	07690LHA Sujetacables 2195200	
	07690SK Parte superior d connector 2195900	
	07690VV Conector d cableado 2197300	Uniones de cableado, par de conectores macho y hembra de 7 polos
	07690TO Parte superior d conector 2196700	
	E03SKX 6188900	Garra de suspensión para la suspensión por cadena
	A01SXVA 6817000	1 unidad. Suspensión por cable con garra de suspensión
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Cable de conexión flexible para el portaequipos E-Line LED
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Cable de conexión flexible para el portaequipos E-Line LED
	E03SKX p5 6979200	Garra de suspensión para la suspensión por cadena
	07650 Ks 01 7260500	Cabezal para terminar una aplicación en línea continua E-Line 7651 Fix LED IP20.

	A01DSX/3000 7234300	1 unidad. Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 unidad. Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	1 unidad. Suspensión por cable con garra de suspensión para un montaje con cadenas
	A01SX/5000 7234600	1 unidad. Suspensión por cable con garra de suspensión, 5000 mm
	A01SKX/1500 p2 7270800	
	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	
	A01SX/3000 p2 7271100	
	A01SX/5000 p2 7271200	
	07650 BL L225 01 7258700	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 2211,5 mm
	07650 BL L187 01 7258800	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 1843 mm
	07650 BL L150 01 7258900	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 1474 mm
	07650 BL L112 01 7259000	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 1106 mm
	07650 BL L75 01 7259100	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 737 mm
	07650 BL L37 01 7259200	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 368,5 mm
	07650 BL-M L112 01 7219400	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 1105,5 mm
	07650 BL-M L37 01 7219700	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 368 mm
	07650 BL-M L75 01 7220000	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 737 mm
	07650 BL-M L187 01 7220300	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 1842,5 mm
	07650 BL-M L150 01 7220600	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 1474 mm

	07650 BL-M L225 01 7223200	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 2211 mm
	07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 368 mm
	07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 737 mm
	07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 1105,5 mm
	07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 1474 mm
	07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 1842,5 mm
	07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 2211 mm
	07650 L-Connector 01 7508600	Uniones en L para línea continua para E-Line Fi, color blanco
	07650 T-Connector 01 7508900	Uniones en T para línea continua para E-Line Fi, color blanco
	07650 X-Connector 01 7509200	Uniones en X para línea continua para E-Line Fi, color blanco
	07650 Connector 1-pol 7688200	
	07650 BL L5 01 7688300	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 55 mm
	A01DSXOE/1500 7694900	
	A01DSXOE/3000 7695000	
	A01DSXOE/6000 7695100	
	A01DSXOE/1500 p2 7695200	
	A01DSXOE/3000 p2 7695300	
	A01DSXOE/6000 p2 7695400	
	07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 368 mm
	07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 737 mm

	07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 1106 mm
	07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 1474 mm
	07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 1843 mm
	07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300	Tapa ciega de chapa de acero, con una clema de conexión de 5 polos, de color blanco, longitud 2211 mm
	07650IP BL-M L112 01 7787600	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 1106 mm
	07650IP BL-M L37 01 7787900	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 368 mm
	07650IP BL-M L75 01 7788200	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 737 mm
	07650IP BL-M L187 01 7788500	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 1843 mm
	07650IP BL-M L150 01 7788800	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 1474 mm
	07650IP BL-M L225 01 7789200	Tapa ciega de chapa de acero, de color blanco, longitud 2211 mm
	07650IP Ks 01 7789600	Cabezal para terminar una aplicación en línea continua E-Line 7651 Fix LED IP50.
	07650IP BL L112 01 7712000	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 1106 mm
	07650IP BL L112 03 7712100	Tapa ciega de PVC, de color gris plateado, longitud 1106 mm
	07650IP BL L150 01 7712300	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 1474 mm
	07650IP BL L187 01 7712600	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 1843 mm
	07650IP BL L225 01 7712900	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 2211,5 mm
	07650IP BL L37 01 7713200	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 368,5 mm
	07650IP BL L75 01 7713500	Tapa ciega de PVC, de color blanco, longitud 737 mm
	A01DSX/5000 p2 3662199	
	A01DSX/3000 p2 3661999	

	A01SX/3000 3664499	1 unidad. Suspensión por cable con garra de suspensión, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Garra de fijación con clip Caddy para el montaje rápido en un perfil de acero adecuado sin necesidad de taladrar. El número y las posiciones de montaje dependen del techo de sistema, de la carga y de la disposición de las luminarias. A tener en cuenta las indicaciones del fabricante del techo.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	Garra de fijación con clip Caddy para el montaje rápido en un perfil de acero adecuado sin necesidad de taladrar. El número y las posiciones de montaje dependen del techo de sistema, de la carga y de la disposición de las luminarias. A tener en cuenta las indicaciones del fabricante del techo.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Cable de conexión con conector de 7 polos, 100 mm
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Cable de conexión para la alimentación central de los perfiles de soporte E-Line
	07690VS 6822300	Conector de entrada, de 7 polos, rígido

Texto descriptivo

Perfil de soporte para aplicaciones en línea continua E-Line 7651 Fix. Para facilitar el montaje, está incluido en el volumen de suministro un acoplamiento para línea continua premontado en combinación con otro perfil de soporte. Longitud del perfil de soporte: 2950 mm. Con un cableado continuo de siete polos. Sección transversal del conductor de 2,5 mm². Con 2 conectores hembra para la conexión eléctrica sin necesidad de herramientas de los portaequipos a una distancia correspondiente de 1500 mm. Con un par de conectores macho y hembra de 7 polos para una conexión eléctrica rápida, así como para unos extremos del cableado continuo a prueba de contactos eléctricos accidentales. El cableado continuo termorresistente ha sido equipado en fábrica con todos los componentes necesarios. Todas las uniones han sido realizadas como conexión rápida y protegidas contra la polarización inversa. A través de una abertura practicable superior (M20/PG13,5) puede realizarse la alimentación sin necesidad de accesorios. El cuerpo del perfil de suministro es de chapa de acero galvanizado en caliente. Superficie con recubrimiento de color blanco.