




DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	SHOT LIGHT M SURFACE 3000K NT
Referencia	A3960011NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SURFACE

FUENTE DE LUZ


Tipo	LED
Flujo Luminoso	690 / 940 / 1530 Lm
Potencia	4,5 / 6,5 / 12,4 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	38°
Eficiencia lumínica	86%
Eficacia	153 / 145 / 123 Lm/W
Corriente	140 / 200 / 350 mA
Regulación	No Dim / DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Peso	285 g.
Peso con embalaje	340 g.
Dimensiones embalaje	114 × 103 × 89 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria de superficie concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.



DRIVER OPTIONS		I	P	K	Lm
ON / OFF	0434-00-36	140mA	4,5W	2700K	660
				3000K	690
				4000K	700
	0434-00-37	200mA	6,5W	2700K	910
				3000K	940
				4000K	960
	0434-00-39	350mA	12,4W	2700K	1470
				3000K	1530
				4000K	1550
 DALI	0434-00-79	350mA	12,4W	2700K	1470
				3000K	1530
				4000K	1550

220
240 V~

50/60 Hz



Driver must be placed on remote