

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL

0029333

Image not found.

Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	11
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740915
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Wattage (W)	11
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288293332

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	11
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL

0029333

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740915
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	11
Equivalent watt (W)	100
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	5.93
Duración de irrupción	180
Lamp Energy Label (class)	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	27
Max. Luminaires per 16A B Breaker	13

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	126
Nominal Product Diameter (mm)	70
Peso (kg)	0.067

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288293332
Longitud del embalaje individual(cm)	14.0
Anchura única del embalaje (cm)	7.5

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL

0029333

Packaging single depth (cm)	7.5
DUN14 (outer)	15410288293339
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	23.9
Packaging outer width (cm)	16.1
Packaging outer depth (cm)	15.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA




DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo Retro GLS
ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
0029333

**ENERG**

SYLVANIA

0029333




11
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Retro GLS
ToLEDo RT GLS V5 CL 1521LM 827 E27 SL
0029333

**ENERG**
SYLVANIA
0029333



11
kWh/1000h

