

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL

0029590

Image not found.

Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740983
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	9.5
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288295909

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL

0029590

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740983
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	9.5
Equivalent watt (W)	75
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	4
Duración de irrupción	380
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	40
Max. Luminaires per 16A B Breaker	20

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	109
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.06

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288295909
Longitud del embalaje individual(cm)	11.2
Anchura única del embalaje (cm)	6.0

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL


0029590

Packaging single depth (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288295906
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	18.8
Packaging outer width (cm)	12.7
Packaging outer depth (cm)	12.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA



DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo GLS


ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL

0029590



SYLVANIA

0029590



10
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 840 E27 SL

0029590



0029590



10
kWh/1000h



2019/2015