

ADESIVE

ETICHETTE ADESIVE

prefustellate

per componenti

Dimensioni mm	bianco	giallo	grigio metallizzato	Applicazione	Etichette scheda	Imballo	SW Code
5x12	46927	46427	46827	Allen Bradley	120	6.000	195
6x15	46915	46415	46815		105	5.250	181
7x10	44891	44841	46891		120	6.000	191
7x15	46928	46428	46828		60	3.000	182
7x20	46935	46435		Siemens	60	3.000	179
8x12	46918	46418	46818		96	4.800	192
8x17	46923	46423	46823	Telemecanique	72	3.600	194
8x21	46924	46424	46824		60	3.000	196
9x12	46914	46414	46814		80	4.000	160
9x15	44895	44845	46895		70	3.500	161
9x20	44896N	44846N	46896N	Siemens	55	2.750	162
9x35	46910N	46410N	46810N		33	1.650	164
15x15	46934	46434	46834		49	2.450	183
15x17	46932N	46432N	46832N		42	2.100	185
15x27	46921N	46421N	46821N		28	1.400	186
15x49	46933N	46433N	46833N		14	700	187
25x25	46931	46431	46831		16	800	611

per esterno quadro

Dimensioni mm	bianco	giallo	grigio metallizzato	Etichette scheda	Imballo	SW Code
25x50	46925	46425	46825	8	400	612
25x80	46926	46426	46826	4	200	613
25x100	46938	46438		4	200	614
32x58	46939	46439	46839	3	150	621
42x78	46922	46422	46822	2	100	622
50x50	46929	46429	46829	4	200	623
52x107	46911	46411	46811	2	100	624
62x88	46941	46441	46841	1	50	625
105x110	46913	46413	46813	1	50	627

ADESIVE

ETICHETTE ADESIVE

prefustellate

Dimensioni mm	bianco	giallo	grigio metallizzato	Etichette scheda	Imballo	SW Code
110x140	46942	46442	46842	1	50	273

Direttamente sui componenti

UTILIZZO

MG-VYT

Le etichette adesive in vinile dielettrico **MG-VYT**, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato.

Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.

Materiale: film PVC

☯ Campo di temperatura
da - 40°C a + 80°C
Temperatura di applicazione
da 10°C a + 40°C



MG2-VYT

Le etichette adesive in vinile dielettrico **MG2-VYT**, idonee per la siglatura di componentistica esterna, sono realizzate su supporto prefustellato.

Materiale: film PVC

☯ Campo di temperatura
da - 40°C a + 80°C
Temperatura di applicazione
da 10°C a + 40°C