


DESCRIPCIÓN GENERAL

La caja de seccionamiento permite realizar de forma segura la conexión eléctrica entre la acometida y la caja de protección general.

Envoltentes de poliéster de gran resistencia formada por una cuba y una puerta.

Contiene seis bases portafusibles tamaño NH-2 y dos dispositivos de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M10 mediante terminal de pala. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de cabeza triangular de 11 mm.

Diseñados para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.



NORMATIVA

Envoltentes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208:2004.

Grado de protección proporcionado por las envoltentes UNE 20324.

Grados de protección proporcionados por las envoltentes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos UNE EN 50102.

Clase térmica de los materiales UNE 60085.

Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.

Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.

Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.

Caja de seccionamiento 400A salida CGP y línea de distribución por parte inferior GE CNL00600.

Aparamenta baja tensión. Interruptor, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles UNE EN 60947-3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Envoltente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10.

Doble aislamiento.

Auto extingible a 960°.

Clase térmica del poliéster (105°).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

2 Bases de neutro seccionable.

6 Bases fusibles seccionables de tamaño 2, hasta 400A.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Envoltente	Código	nº fases	Base	Entrada	Salida	Dimensiones (mm)
Referencia						Ancho x Alto x Profundo
AR-2-400/CS	AC89115	3F+N	NH-2	Inferior	Inferior	537 x 518 x 213

DIMENSIONES

