

RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 450LM 827 36 SL

0029113

Image not found.

Características del producto

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	RefLED Superia Retro ES50 V3 450LM 827 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Office, Hospitality, Retail, Educación, Residential & Consumer, Museums & Galleries
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741042
Warranty	5 years
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Wattage (W)	5
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288291130

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	RefLED Superia Retro ES50 V3 450LM 827 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU10

RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 450LM 827 36 SL

0029113

Fixture rating	Open
General application	Office, Hospitality, Retail, Educación, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Operating temperature range (°C)	-20°C - 50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741042
Warranty	5 years

Datos ópticos

Rated Luminous Flux Useful (lm)	450
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Rated Luminous Intensity (cd)	800
Beam Angle (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	5
Equivalent watt (W)	60
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	4.28
Duración de irrupción	288
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	168
Max. Luminaires per 16A B Breaker	101

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Nominal Product Height (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.05

RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 450LM 827 36 SL

0029113


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288291130
Longitud del embalaje individual(cm)	8.2
Anchura única del embalaje (cm)	6.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288291134
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	9.2
Ancho interior del embalaje	16.4
Longitud interior del embalaje	13.1
DUN14 (outer)	15410288291137
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	20.8
Packaging outer width (cm)	17.8
Packaging outer depth (cm)	68.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-50
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	None

FOTOMETRÍA



DIBUJOS TÉCNICOS

RefLED Superia Retro ES50
RefLED Superia Retro ES50 V3 450LM 827 36 SL
0029113



SYLVANIA

0029113



5
kWh/1000h




2019/2015

RefLED Superia Retro ES50
RefLED Superia Retro ES50 V3 450LM 827 36 SL
0029113



0029113



5
kWh/1000h



2019/2015