

# BEST BOX

## Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 bomba en AISI 304

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una bomba BEST ONE o BEST ONE VOX en AISI 304. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones residenciales.



Estructura robusta



Bomba fabricada en AISI 304



Práctica y fácil de usar



Fácil instalación y mantenimiento



BEST BOX L / D



Bombas utilizadas en los Sistemas BEST BOX.



BEST BOX G

### BEST BOX (Lavabo - Ducha)

|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones         | <b>Versión L (Lavabo):</b> para agua de uso doméstico y baño (fregadero, lavaplatos, lavadora, etc.).<br><b>Versión D (Ducha):</b> para agua de ducha.                                                                        |
| Depósito             | Depósito de polietileno de alta densidad.                                                                                                                                                                                     |
| Salida               | Salida normalizada 1 1/4".                                                                                                                                                                                                    |
| Suplementos          | Entrada / Salida suplementarias.                                                                                                                                                                                              |
| Respiradero          | Respiradero con sistema anti-desbordamiento.                                                                                                                                                                                  |
| Cable                | Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.                                                                                                                                                                                            |
| Apertura             | Sistema de apertura para intervenciones rápidas.                                                                                                                                                                              |
| Tapa                 | Tapa estanca.                                                                                                                                                                                                                 |
| Protección           | Sistema de protección de bomba por bajo nivel de agua (en modelo Ducha).                                                                                                                                                      |
| Bomba                | Equipado con <b>1 bomba BEST ONE:</b><br>- Paso de sólidos: hasta Ø 10 mm.<br>- Max. temperatura del líquido: 50°C<br>- Polos: 2<br>- Aislamiento: clase F<br>- Grado de protección: IP68<br>- Tensión: Monofásica 230V ± 10% |
| Volúmen del depósito | 30 lts.                                                                                                                                                                                                                       |

### BEST BOX (Garaje)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones         | <b>Versión G (Garaje):</b> para elevación de agua de lluvia, de áreas de lavado, rampas de garaje, etc.                                                                                                                                    |
| Depósito             | Depósito de polietileno de alta densidad.                                                                                                                                                                                                  |
| Salida               | Salida normalizada 1 1/4".                                                                                                                                                                                                                 |
| Cubeta               | Cubeta de desarenar                                                                                                                                                                                                                        |
| Respiradero          | Respiradero con sistema anti-desbordamiento.                                                                                                                                                                                               |
| Cable                | Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.                                                                                                                                                                                                         |
| Rejilla              | En PVC de alta resistencia                                                                                                                                                                                                                 |
| Refuerzo             | Banda de reforzamiento interno                                                                                                                                                                                                             |
| Bomba                | Equipado con <b>1 bomba BEST ONE VOX (Vortex):</b><br>- Paso de sólidos: hasta Ø 20 mm.<br>- Max. temperatura del líquido: 50°C<br>- Polos: 2<br>- Aislamiento: clase F<br>- Grado de protección: IP68<br>- Tensión: Monofásica 230V ± 10% |
| Volúmen del depósito | 30 lts.                                                                                                                                                                                                                                    |

### Best Box - Monofásico 230V

| Modelo                         | Nº de bombas | Código     | Tipo de bomba   | kW   | Q=Caudal |     |     |     |     |     |      | Inten. Abs. 230V [A] | Peso [kg] | Dimensiones [mm] |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------------|-----------|------------------|
|                                |              |            |                 |      | l/min    | 20  | 40  | 80  | 120 | 160 | 170  |                      |           |                  |
|                                |              |            |                 |      | m³/h     | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 10,2 |                      |           |                  |
| H=Altura manométrica total (m) |              |            |                 |      |          |     |     |     |     |     |      |                      |           |                  |
| BEST BOX L                     | 1            | 6240100002 | Best One MA     | 0,25 |          | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 4,5 | 2,4 | 1,8  | 2,3                  | 8,5       | 270x405x360      |
| BEST BOX D                     | 1            | 6240100003 | Best One M      | 0,25 |          | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 4,5 | 2,4 | 1,8  | 2,3                  | 8,5       | 270x405x360      |
| BEST BOX G                     | 1            | 6240100001 | Best One Vox MA | 0,25 |          | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 3,5 | 2,0 | 1,5  | 2,2                  | 12        | 375x510x470      |