

Beacon LED Projector - Gobo

Beacon LED Gobo Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White
2055946

Image not found.

Características del producto

- Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Gobo Projector with the use of ROSCO filters allow you to project a still image printed/cut/lasered onto a specially made glass/metal/acetate filter - for example a company logo, text, shapes, images. High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Beacon LED Gobo Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White
Tecnología	LED
Housing	Aluminium
Montaje	Track mounting
General application	Hospitality, Museums & Galleries
ETIM Class	EC001744
FI del número electrónico	4260880
Warranty	5 years
Fixture luminous flux (lm)	474
Luminaire efficacy (lm/W)	14
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Neutral White
IRC (Ra)	97
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM3
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Consumo total de energía (W)	35
Tensión (V)	240
Electrical protection	Class II
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
Montaje del sistema de control	Integral
Dimmable	Sí
Color carcasa luminaria	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768559466
Dimming method	1-10V (Analogue)

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	Beacon LED Gobo Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White
Tecnología	LED
Housing	Aluminium

Beacon LED Projector - Gobo

Beacon LED Gobo Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White
2055946

Montaje	Track mounting
General application	Hospitality, Museums & Galleries
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
FI del número electrónico	4260880
Warranty	5 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	474
Luminaire efficacy (lm/W)	14
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Neutral White
IRC (Ra)	97
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM3
Distribution type	Adjustable
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	35
Tensión de red (V)	230V
Tensión (V)	240
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Class II
Control gear required	Sí
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
Montaje del sistema de control	Integral
Dimmable	Sí
Drive current (mA)	900
Corriente de irrupción (A)	5
Duración de irrupción	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	52
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	85

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	89000
Vida media - L90/B10	33000

Datos físicos

Color carcasa luminaria	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02

Beacon LED Projector - Gobo

Beacon LED Gobo Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White
2055946

Anchura (mm)	185
Nominal Product Height (mm)	215
Peso (kg)	1.365

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5025768559466
Longitud del embalaje individual(cm)	32.0
Anchura única del embalaje (cm)	15.5
Packaging single depth (cm)	13.0
DUN14 (outer)	05025768559466
Cantidad del embalaje por cajas	1
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	13.0

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS