RefLED R50

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

0029205

Image not found.

Características del producto

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.9
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741085
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Wattage (W)	4.9
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288292052

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.9
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

RefLED R50

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

0029205

General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741085
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Rated Luminous Flux Useful (lm)	470
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	120
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	4.9
Equivalent watt (W)	40
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	1.5
Duración de irrupción	240
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	107
Max. Luminaires per 16A B Breaker	53

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	82.5
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.024

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

RefLED R50

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

0029205

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288292052
Longitud del embalaje individual(cm)	5.0
Anchura única del embalaje (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	8.3
DUN14 (outer)	15410288292059
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	15.8
Packaging outer width (cm)	10.7
Packaging outer depth (cm)	9.1

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

RefLED R50

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

0029205



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

RefLED R50

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

0029205



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022