

ADL

Acumulador de calor dinámico,
Máximo aprovechamiento de las Tarifas con Discriminación Horaria

Características Técnicas

- Motor de baja sonoridad.
- Mezclador termostático de aire frío/caliente para temperatura de salida de aire homogénea.
- Termostato de carga con bulbo sensor.
- Termostato de seguridad con rearme manual.
- Aislamiento Microtherm G 25 mm.
- Cámaras de aire frontal y lateral.
- Es necesario un termostato de ambiente para un control efectivo de la descarga en la zona a calefactar.
- Estructura de acero lacado epoxi RAL 9010.
- Conexión monofásica y trifásica.
- Compatible con termostato de ambiente TA4D y cronotermosstatos CPT10 y X2D, ofrecidos como accesorios.



El acumulador dinámico ADL requiere de un termostato de ambiente externo para funcionar. Puede encontrar diferentes opciones en la sección de accesorios.

PARA 8 HORAS DE CARGA		ADL-2012	ADL-3018	ADL-4024
Potencia	W	2000	3000	4000
Intensidad	A	8.7	13.0	17.4
Horas de carga	h	8	8	8
Energía acumulada	kWh	16	24	32
Tensión		230 V~ / 3x400 V+N~	230 V~ / 3x400 V+N~	230 V~ / 3x400 V+N~
Frecuencia	Hz	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	63x66x24	82x66x24	99x66x24
Peso instalado	kg	116	166	215
Bloques de acumulación de 7.5 kg		12	18	24
EAN13		8432336200106	8432336200205	8432336200304

*Separación de la pared 2 cm.