

Blacklight BL368 Toughcoat T8
F15W T8 BL 368 Toughcoat™
0000124



Características del producto

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	F15W T8 BL 368 Toughcoat™
Tecnología	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Type	T8
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Enclosed
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
FI del número electrónico	4940430
Color de la luz	BL368 Blacklight
Wattage (W)	15.00
Tensión (V)	55
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	14000
Product EAN number	5410288001241
Dimming method	N/A

TABLA DE DATOS

Informacion General	
Nombre del producto	F15W T8 BL 368 Toughcoat™
Tecnología	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Type	T8
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Enclosed
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C - 40°C
ETIM Class	EC002962
FI del número electrónico	4940430
Datos ópticos	
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25

Blacklight BL368 Toughcoat T8

F15W T8 BL 368 Toughcoat™

0000124

Color de la luz	BL368 Blacklight
Cromaticidad ajustable	No

Datos eléctricos

Wattage (W)	15.00
Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W)	13.50
Corriente (A)	0.310
Tensión de red (V)	230-240V
Tensión (V)	55
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	No
Drive current (mA)	310

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	14000
----------------------------	-------

Datos físicos

Longitud (mm)	450.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	437.4
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	442.1-444.5
Max. Lamp Length (mm) - C/L	451.6
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (kg)	0.082

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288001241
Longitud del embalaje individual(cm)	45.2
Anchura única del embalaje (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288001248
Cantidad del embalaje por cajas	25
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.80
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-15-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	Sí



Blacklight BL368 Toughcoat T8
F15W T8 BL 368 Toughcoat™
0000124

Finalidad prevista	Flykilling - Insect attraction
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Mensaje de seguridad	Not suitable for household

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS