

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 20,5x67x28mm

Empotrar.

El abrepuertas eléctrico de empotrar es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas de empotrar está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura.

SERIE 540

Serie cuyas reducidas dimensiones (67mm de altura) la hace especialmente idónea tanto para el mercado de reposición como para obra nueva. Dimensiones del mecanismo 540: 67(V)x20,5(H)x28(P)mm.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

-Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.

-Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N-512_INVERTIDO A 12Vdc:

• N-512(funcionamiento Invertido y activación a 12 Vdc): el abrepuertas se desbloquea automáticamente en el momento en que se le deja de alimentar a 12 Vdc.

MAX PESTILLO AJUSTABLE:

El abrepuertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 3mm. Permite que la hoja de la puerta no presione el pestillo del abrepuertas.

Armadura de empotrar Tipo M.

Para puertas con cerrojo.

Embelledor metálico gris tipo M que unido a un mecanismo eléctrico forma un abrepuertas de empotrar.

Dimensiones: 25(H)x250(V) mm.

ACCESORIOS



- 4813 ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A
Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.



- F01076 F01076
Pulsador de superficie, con contacto normalmente abierto No, recomendado para todo tipo de puertas, incluso de marcos estrechos.



- 5288 PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)
Pulsador sin contacto de empotrar.
- 5207 PULSADOR SIN CONTACTO DE EMPOTRAR

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 20.5x67x28mm

Consumo en reposo: 200 mA

Temperatura de funcionamiento: [-15°C,40°C]

Alimentación: 12VCC

DETALLES
