

WNA045

Pulsador doble con indicador luminoso, gris

Pulsador doble con indicador luminoso, serie Cubyko de hager, 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	Pulsador
Tipo de organo de control	doble pulsador
Número de pulsadores	2
Montaje	Clipado

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Polipropileno

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Gire el tornillo de bloqueo

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
Tipo de contacto	1NA + 1NC
Tipo de conexión	Quickconnect

Normas

Certificados	EN 60669-1

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15…30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50…50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor