



WNC002

Conmutador con indicador luminoso, gris

Conmutador montaje en superficie con indicador luminoso, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estando, IP55. De acuerdo con EN 60669-1

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de órgano de control	tecla simple
Montaje	Atornillado

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Polipropileno

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x63
Anchura del producto instalado	75 mm

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de conexión	Quickconnect

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C

Identificación

Serie	cubyko
Composición	mecanismo completo con placa