



WNC164

Toma Schuko, doble, horizontal, gris

Toma Schuko doble horizontal, 16 A, 250V c.a., serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje en superficie, monobloc, gris RAL 7011. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

Funciones

Protección diferencial integrada	no
----------------------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Conectividad

Con toma de carga USB	no
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	no
------------------------	----

Alimentación

Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
-----------------------	-----------------------------------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Superficie	mate

Dimensiones

Profundidad	64 mm
Profundidad del producto instalado	22,8 mm
Altura del producto instalado	76 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x110
Anchura del producto instalado	147 mm
Altura	76 mm
Ancho	147 mm

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	en superficie

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

Número de unidades	2
Conmutador ON/OFF	no

Normas

Certificados	NFC 61314
--------------	-----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	si

Identificación

Serie	cubyko
Versión	F