



VE103F

Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, puerta transparente

Caja de superficie estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, puerta transparente Realizadas en material aislante. Grado de protección: IP65 IK07 Color gris RAL 7035. Conforme con EN 61439-1, -3

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN	si
---	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	65
Bloqueable por candado	no

Materiales, acabados, colores

Color	Gris claro
Color	gris claro
Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Material	Poliestirol
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	93 mm
Profundidad interna	93 mm
Altura del producto instalado	175 mm
Anchura del producto instalado	111 mm
Ancho de las unidades de división	3

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	si
------------------------	----

Conexión

Número de entrada de cables	2
-----------------------------	---

Equipo

Número de filas de la caja	1
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	1
Accesoriable	si

Normas

Prueba del hilo incandescente	750 °C
-------------------------------	--------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	si

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C
-------------------------------	-------------