Standard
CV DRIVER 200W 24V
9014924

Image not found.

Características del producto

- Constant voltage driver, 200W, 24V Tridonic branded LED driver, 50,000 h nominal life-time, dimmable via PWM LED dimmers, small design (325 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 87500855.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	CV DRIVER 200W 24V
Tecnología	Accessory
General application	Retail
ETIM Class	EC002710
FI del número electrónico	4045135
Warranty	5 years
Tensión (V)	24
Dimmable	No
Product EAN number	9006210694986
Dimming method	N/A
Carga máx. (A)	8

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	CV DRIVER 200W 24V
Tecnología	Accessory
General application	Retail
Operating temperature range (°C)	-25°C - 50°C
ETIM Class	EC002710
FI del número electrónico	4045135
Warranty	5 years

Datos eléctricos

Tensión de red (V)	220-240V
Tensión (V)	24
Dimmable	No
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	10
Max. Luminaires per 13A C Breaker	13
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	17
Max. Luminaires per 20A C Breaker	22
Max. Luminaires per 10A B Breaker	6
Max. Luminaires per 13A B Breaker	8
Max. Luminaires per 16A B Breaker	10

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

Standard
CV DRIVER 200W 24V
9014924

Max. Luminaires per 20A B Breaker	13

Datos físicos

Longitud (mm)	325
Anchura (mm)	43
Nominal Product Height (mm)	29.8
Peso (kg)	0.372

Empaquetado

Descripción del paquete	Without Packaging
Product EAN number	9006210694986
Longitud del embalaje individual(cm)	32.5
Anchura única del embalaje (cm)	4.3
Packaging single depth (cm)	2.98
Cantidad del embalaje por cajas	10
Packaging outer length / height (cm)	33.5
Packaging outer width (cm)	28.7
Packaging outer depth (cm)	6.7

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-25-50

DIBUJOS TÉCNICOS

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022