

**Ref.037350**

SISTEMA EMBARRADOS XL3

SOPORTE BARRA ALU P725

PVR (Sin IVA)

202,72 €**Vigencia de la tarifa 25/07/2022**

Soporte aislante volante - entreje 75 mm - para barras de aluminio en C

Características del producto

Soportes aislantes 630 a 1600 A VX³ - Para barras aluminio de cobre estañado en C Barras alineadas en armario o celda lateral - Todos los montajes posibles en armarios XL³ 4000: - vertical en fondo de armario - vertical lateral detrás montante - vertical lateral en celda lateral interna - horizontal arriba o abajo - transferencia horizontal Tensión de aislamiento Ui: 1000 V - Tensión de impulso Uimp: 8 kV - Soporte volante entreje 75 mm

Características generales

Repartición optimizada VX³/HX³ - en armario XL³ 4000

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación Envoltentes industriales XL³ 400 MB