



Certificado AENOR de Producto



007/001687

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra **Luminarias para alumbrado de emergencia LED**

conforme con las normas UNE-EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021)
UNE-EN 60598-2-22:2015 (EN 60598-2-22:2014)
UNE-EN 60598-2-22:2015/A1:2020 (EN 60598-2-22:2014/A1:2020)
UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 007.03.

Este certificado anula al 007/001687, de fecha 2021-07-20

Primera emisión 2015-01-16
Modificación 2023-04-10
Expiración 2026-06-30

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
660601	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,25 W	IP42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	70 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21 Autotest
660602	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,25 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21 Autotest
660608	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,25 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	2,4 V 1,5 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21 Autotest

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
660609	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 2 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 Autotest
660611	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,25 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 3 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 Autotest
660612	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,25 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 2 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 Autotest

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com




Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
660613	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 2 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 2 h	4,8 V 2 Ah NiMH 4 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 Autotest
660614	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	500 lm - 1 h	4,8 V 2 Ah NiMH 4 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 Autotest
661601E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,25 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	70 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661601	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,25 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	70 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661602E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,25 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661602	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,25 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661603E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 1,5 Ah NiCd 2 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661603	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 1,5 Ah NiCd 2 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661605E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,25 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	160 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661605	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,25 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	160 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21
661606E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21
661606	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661607E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661607	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661608E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661608	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintainable; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661609E	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	No permanente / non maintainable; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661609	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	No permanente / non maintainable; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661610	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 3 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21
661611	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	90 lm - 3 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21
661612	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 2 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661614	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	500 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	No permanente / non maintainable; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661615	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	500 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	Permanente / maintainable, no permanente / non maintainable; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21
661617	LEGRAND	120 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,25 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	160 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintainable; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21 120 VAC

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
661618	LEGRAND	120 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes/ terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	No permanente / non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21 120 VAC
662603	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21 LVS
662606	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection n. URA-21 LVS

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com




Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
662607	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 LVS
662610	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 3 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 LVS
662612	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 2 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21 LVS

Primera emisión 2015-01-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com




Certificado AENOR de Producto

007/001687

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frec. asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protecc. contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Infor. adicional	Caract. generales
662613	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 42; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 2 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente, posible no permanente / maintaine d, possible non maintaine d; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. URA-21

Primera emisión 2015-01-16
Modificación 2023-04-10
Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com