Toledo Mirage G200

ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL

0029911

Image not found.

Características del producto

- A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications
- Unique and innovative lamp design and construction
- Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare
- Low power construction: only 2.5W
- Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish
- Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience
- High colour rendering - CRI80
- High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope
- 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable
- More than 100,000X switching cycles
- 3 years warranty

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740679
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	105
Temperatura de color (K)	2000
Color de la luz	Candlelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	2.5
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288299112

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.5
Type	LED exchangeable

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

Toledo Mirage G200

ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL

0029911

Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740679
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	105
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	105
Temperatura de color (K)	2000
Color de la luz	Candlelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	2.5
Equivalent watt (W)	12
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	0.2
Duración de irrupción	8000
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	3
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Longitud (mm)	238
Nominal Product Diameter (mm)	200
Peso (kg)	0.38

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

Toledo Mirage G200

ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL

0029911

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288299112
Longitud del embalaje individual(cm)	26.0
Anchura única del embalaje (cm)	21.0
Packaging single depth (cm)	21.0
DUN14 (outer)	15410288299119
Cantidad del embalaje por cajas	2
Packaging outer length / height (cm)	43.5
Packaging outer width (cm)	22.5
Packaging outer depth (cm)	28.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

Toledo Mirage G200

ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL

0029911



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022

Toledo Mirage G200

ToLEDo Mirage G200 105LM E27 SL

0029911



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 20 oct. 2022