



1Ø / 220V

1Ø 5HP, 6HP

HP			5	6
Modelo	U. independiente		ARUN050GSS0	ARUN060GSS0
Capacidad	Refrigeración	Nom kW	14,00	15,50
	Calefacción	Nom kW	16,00	18,00
Consumo	Refrigeración	Nom kW	3,51	4,18
	Calefacción	Nom kW	3,60	4,31
EER ¹⁾	Refrigeración	Nom	3,99	3,71
COP ¹⁾	Calefacción	Nom	4,44	4,18
ESEER		Nom	7,88	7,29
Rango de funcionamiento	Refrigeración	Mín-Máx °C BS	-5°C~43°C	-5°C~43°C
	Calefacción	Mín-Máx °C BH	-20°C~18°C	-20°C~18°C
Compresor	Tipo		Inverter BLDC rotativo doble	Inverter BLDC rotativo doble
	Número de compresor		1	1
Ventilador	Tipo		Helicoidal	Helicoidal
	Tipo motor		DC Inverter	DC Inverter
	Presión estática	Máx.	3 mmAq (30Pa)	3 mmAq (30Pa)
Caudal	Refrigeración	Máx. m³/min	110	110
Presión sonora		Nom dB(A)	51	52
Dimensiones	AnxAlxP	mm	950 x 1380 x 330	950 x 1380 x 330
Peso neto		kg	94	94
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
	Carga	kg	3	3
	PCA (GWP)		2087,5	2087,5
	Equivalencia CO ₂		6,26	6,26
Aceite refrigerante	Tipo		FVC68D (PVE)	FVC68D (PVE)
	Control	cc	1300	1300
Alimentación eléctrica		Ø/V/Hz	1/220~240/50, 60	1/220~240/50, 60
Cable comunicación (VCTF-SB)		Núm x mm²	2C x 1,0~1,5	2C x 1,0~1,5
Longitud tuberías	Total	Máx. m	300	300
	Longitud máxima tuberías ²⁾	Máx. m	150	150
	Después de 1a derivación ³⁾	Máx. m	40	40
Diferencia altura tuberías	UI-UE	Máx. m	50	50
	UI-UI	Máx. m	15	15
Conexiones tuberías	Líquido	mm (pulg)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Número unidades exteriores			1	1
Número unidades interiores conectables		Máx.	10	13
Rango unidades interiores conectables		Mín-Máx	50~160%	50~160%
MCA**		A	27,5	29,4

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

Nota:

- 1) Condiciones ensayo Eurovent: Máximo 4 unidades interiores conectadas.
- Ver reglamento certificaciones EUROVENT para más detalles de las condiciones de ensayo.
- 2) Longitud equivalente.
- 3) En el caso de unidad exterior instalada más baja que unidad interior.

Unidad exterior 4HP no se puede conectar al Hydro Kit.

Debido a nuestra política de innovación, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

** MCA = Intensidad de corriente máxima posible para dimensionado de protecciones. Para más información consulte el Manual de Instalación.