

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1200 2L 2900lm 4K

0051681

Características del producto

- SYLMASTER T8 LED 1200 HO 4K is a surface mount / pendant luminaire supplied with 2 ToLEDo T8 19.5W 840 LED Tubes. (0029295)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SYLMASTER T8 LED 1200 2L 2900lm 4K
Tecnología	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montaje	Ceiling surface mounting
General application	Educación, Hospitality, Office, Retail
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4278233
Warranty	3 years
Fixture luminous flux (lm)	2900
Luminaire efficacy (lm/W)	72.5
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Glare control	< 23
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Consumo total de energía (W)	40
Electrical protection	Class I
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
Dimmable	No
Color carcasa luminaria	White
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288516813
Dimming method	N/A
Lámpara incluida	0029295

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	SYLMASTER T8 LED 1200 2L 2900lm 4K
---------------------	------------------------------------

Sylmaster LED

SYLMASTER T8 LED 1200 2L 2900lm 4K

0051681

Tecnología	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montaje	Ceiling surface mounting
General application	Educación, Hospitality, Office, Retail
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4278233
Warranty	3 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	2900
Luminaire efficacy (lm/W)	72.5
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Glare control	< 23
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	40
Tensión de red (V)	220-240V
Lamp power factor	0.9
Electrical protection	Class I
Control gear required	No
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
No. Of switching cycles before premature failures	>200000
Dimmable	No
Drive current (mA)	95
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	40000
---------------------------	-------

Datos físicos

Color carcasa luminaria	White
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Transparent
Longitud (mm)	1250
Anchura (mm)	202
Nominal Product Height (mm)	85

