

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

0029559

Image not found.

Características del producto

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp
- 15,000H average rated life
- 85% energy savings compared to incandescent
- Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.0
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740965
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	500
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	5.0
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288295596

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.0
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

0029559

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740965
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	500
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	500
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	5.0
Equivalent watt (W)	40
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	1.8
Duración de irrupción	200
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	220
Max. Luminaires per 16A B Breaker	220

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Nominal Product Height (mm)	115
Nominal Product Diameter (mm)	37
Peso (kg)	0.036

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288295596
Longitud del embalaje individual(cm)	5.0
Anchura única del embalaje (cm)	5.0

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL


0029559

Packaging single depth (cm)	12.3
DUN14 (outer)	15410288295593
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	15.4
Packaging outer width (cm)	10.3
Packaging outer depth (cm)	13.7

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA



DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL
0029559

**ENERG**

SYLVANIA

0029559




5
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick
ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL
0029559

**ENERG**
SYLVANIA
0029559



5
kWh/1000h

