

Start Surface IP66 Ø300mm New

START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK

0049926

Image not found.

Características del producto

- LED exterior surface mounted luminaire, 1150lm, 12W power consumption, 96lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, non-dimmable, IP66, IK10, 90,000 hours (L70B50) Lifespan, black housing, vandal resistant, supplied with anti-theft screws



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK
Tecnología	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Montaje	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Environment	Indoor, Outdoor
General application	Hospitality
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4579597
Warranty	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1150
Luminaire efficacy (lm/W)	96
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Consumo total de energía (W)	12
Electrical protection	Class II
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Dimmable	No
Color carcasa luminaria	RAL 9011 - Graphite black
IP rating	IP66
IK rating	IK10
Product EAN number	5410288499260
Dimming method	N/A
Lámpara incluida	INTEGRATED LED

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK
Tecnología	LED
Cap/Base	N/A

Start Surface IP66 Ø300mm New START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK 0049926

Housing	PC Polycarbonate
Montaje	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Environment	Indoor, Outdoor
General application	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4579597
Warranty	5 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	1150
Luminaire efficacy (lm/W)	96
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Distribution type	Diffuse, Symmetric
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	12
Tensión de red (V)	220-240V
Lamp power factor	0.83
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	15
Electrical protection	Class II
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	20
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	38
Max. Luminaires per 13A C Breaker	47
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	57
Max. Luminaires per 20A C Breaker	66
Max. Luminaires per 10A B Breaker	30
Max. Luminaires per 13A B Breaker	38
Max. Luminaires per 16A B Breaker	45

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	90000
Vida media - L80/B50	78000

Start Surface IP66 Ø300mm New

START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK

0049926

Datos físicos

Color carcasa luminaria	RAL 9011 - Graphite black
IP rating	IP66
IK rating	IK10
Diffuser finish	Diffuse
Diffuser material	PC Polycarbonate
Nominal Product Height (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	300
Peso (kg)	0.78

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288499260
Longitud del embalaje individual(cm)	30.2
Anchura única del embalaje (cm)	9.9
Packaging single depth (cm)	30.5
DUN14 (outer)	15410288499267
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	61.5
Packaging outer width (cm)	31.0
Packaging outer depth (cm)	32.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
--	--------

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS