


Características del producto y datos característicos

Tipo de montaje	Montaje de superficie Suspensi
Potencia conect. valor	79 W
Power factor	0,95
Temperatura de color	4000 K
Corriente de luz nominal	12.600 lm
Rendimiento luminoso	159 lm/W
Tolerancia cromática	3 SDCM
Operating efficiency	1
Índice de reprod cr	80
Vida útil	50000 horas
Clase fotobiológica	Grupo 1- sin riesgo
Color	RAL9016 Blanco tráfico
Tipo de conmutación	Transformador electr (ET)
Apto para touch-dim	No
Máx. Luminarias B10	15
Máx. Luminarias B16	24
Máx. Luminarias C10	24
Máx. Luminarias C16	40
frecuencia nominal	50/60 Hz
Aptitud para DC	Sí
Grado de protección	IP20
Grdo protección comp lámpara	IP20
Clase de protección	I
Resistencia al impacto	IK03
Resistencia del fil incand	650 °C
Longitud neta	1.474 mm
Anchura neta	62 mm
Altura neta	50 mm
Peso	1,6 kg

light distribution curve



ELINE LW120 840 L150 1 20

DIN 5040 = A50
 UGR I = 24,1
 UGR q = 23,9
 UTE = 1,00 C
 CEN flux code = 65 92 99 99 100 0 8 50 1

CO - C180
 C90 - C270

Texto descriptivo

Portaequipos LED para el sistema en línea continua E-Line 7651 Fix. Versión para el uso en áreas de aplicación con altos requisitos técnicos de la línea continua junto con eficiencia comercial. Los portaequipos con una longitud de 1475 mm son aptos para el diseño de las instalaciones nuevas, pero también para las aplicaciones de reforma en instalaciones y existentes con sistemas en línea continua E-Line T5N/LED. Cumple con DIN EN 10500. Las luminarias son aptas para las aplicaciones en las empresas de la industria alimentaria y de bebidas, certificadas según las especificaciones de HACCP, IFS y/o de BRC Global Standard Food. Apto para la combinación con los perfiles de soporte E-Line Fix 0765.... Compatible con los perfiles de soporte E-Line T5N/LED 07650.... Fijación al carril a través de cierres en acero inoxidable, accionables sin necesidad de herramientas. Un sonido de encaje confirma el montaje adecuado del portaequipos en el perfil de soporte. Los elementos de montaje transparentes de PC resistente a la radiación ultravioleta pueden quitarse después del montaje exitoso y, de esta manera, garantizan una protección contra robo y desmontaje. Al combinar portaequipos de diferentes características de iluminación o rendimiento luminoso dentro de una aplicación en línea continua, las medidas de construcción uniformes de las variantes crean unos aspectos armoniosos y uniformes de la instalación de iluminación. Característica de la distribución de las intensidades luminosas: wide, Semiángulo C0: 89°, Semiángulo C90: 88°, Ángulo de irradiación principal: +/- 20°. El sistema óptico consta de una óptica con lentes PMMA con tres áreas luminotécnicamente eficientes y adaptadas y, de esta forma, garantiza una distribución uniforme de las intensidades luminosas y una iluminación homogénea. La superficie plana facilita la limpieza de la luminaria. Especialmente apto para la iluminación de superficies. El carácter de distribución de las intensidades luminosas del portaequipos está marcado exclusivamente por la versión técnica de la óptica con lentes y no requiere ni componentes, ni accesorios adicionales para guiar la luz. Altura de instalación recomendada: 4 - 8 m. Con dos módulos LED (2 x 96 LED). La luz generada está libre de componentes infrarrojos (IR) y ultravioletas (UV). El flujo luminoso de las luminarias del portaequipos se parametriza según los deseos del cliente durante el proceso de fabricación. Flujo luminoso nominal parametrizado del portaequipos: 12.600 lm. potencia conectada 79 Watt, rendimiento luminoso de la luminaria 159 lm/W. Color de luz Blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, índice de reproducción cromática general (CRI) 80, Tolerancia del color (inicialmente MacAdam) ≤ 3 SDCM. Vida útil nominal media L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Portaequipos de chapa de acero, con recubrimiento de color blanco. Longitud del portaequipos 1.474 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta) 25 °C. grado de protección (DIN EN 60529): IP20 Clase de protección (EN 61140): I. grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK03, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695- 2-11: 650 °C. Conexión eléctrica automática a través de enchufes con selección de fase. La selección de la fase se realiza sin necesidad de herramientas. Con protección mecánica contra la instalación incorrecta. Con transformador electrónico, conmutable. La luminaria cumple con los requisitos fundamentales de las directivas de la UE y de la ley sobre la seguridad de los productos y lleva el marcado CE. Para un proceso de planificación y configuración rápida de la aplicación dispone de una herramienta on line especial. El concepto de embalaje con optimización de recursos de los componentes de la línea continua facilita el montaje y protege el medio ambiente. Adicionalmente, la luminaria ha sido certificada según ENEC a través de un centro de inspección independiente.

EPREL ID

D: 929002910906
SI-B8T45D730EU
131089/840CA