

GAESTOPAS	FICHA DE CARACTERISTICAS DE PRODUCTO	ES-CO-01	ED.2ª(07/04)
		JULIO 2006	HOJA. 1 de 1

MODELO: TUBO TERMORETRACTIL DE POLIOLEFINA ERMA “Serie TT”



MATERIAL	POLIOLEFINA
CERTIFICACION	UL224 125°C (E 197895)
COLORES	Negro, Amarillo/Verde, Azul, Blanco, Rojo, Transparente, Amarillo, Verde , Gris, Marron.
CARACTERISTICAS	Libre de Halógenos Retardante de llama Voltaje: 600v Temperatura de Retractilado: 100° Rango de temperatura de uso:-55°C +125° Tipo de pared: Standard

DATOS TECNICOS:		
PROPIEDADES	VALOR	ENSAYO
Resistencia a la tracción	>10,4 MPa	
Resistencia a la tracción tras ensayo	>7,28 MPa	158° C 168 hr
Elongación	>200%	
Elongación tras ensayo	>100%	134°C 60 hr
Variación longitudinal	<5%	
Ratio de contracción radial	>50%	
Inflamabilidad	VW - 1	
Resistencia dieléctrica	>15k V/mm	
Resistividad volumétrica	10 ¹⁴ Ohm - cm	
Corrosión	No corrosible	
Estabilidad de cobre	>100%	
Concentricidad	>65%	

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.