

GAESTOPAS	FICHA DE CARACTERISTICAS DE PRODUCTO	ES-CO-01	ED.2ª(07/04)
		MARZO 2009	HOJA. 1 de 1

MODELO: RACOR "RQW1-P"(RACOR ACODADO 90° POLIAMIDA)

MATERIAL	<u>Poliamida(PA),resistente a los impactos</u>	
NORMAS	Características Físico – Químicas	IP 66 Conforme a la norma EN 60529/IEC 529
CERTIFICACIONES		  

CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS

CONSTRUCCION Racores acodados 90° con rosca fija, provistos de casquillo integrado y cierre interior de estanqueidad cónico.

PROPIEDADES Montaje racional del tubo mediante racor de una sola pieza y cierre a presión, se desmontan con facilidad, sus dimensiones exteriores mínimas, permiten su instalación en espacios reducidos. Resistentes al aceite y a la gasolina, altamente resistentes a los ácidos y a los solventes. Libres de silicona, cadmio y halógenos.

APLICACIONES Para montajes realizados por expertos, ya que se trata de un racor aislante, especialmente indicado para satisfacer las normas EN 60204 en el ámbito de la construcción de máquinas y plantas industriales.

GAMA DE TEMPERATURA De -40° C hasta +115°C aprox.

Referencia	Dimensiones AD	Rosca PG	Ø interior (mm) I	Ø exterior (mm) B	Largo de Rosca (mm) C	Largo Total (mm) E	Altura Total (mm) F
5020.050.007	10,0	7	8,5	17,0	10,0	33,5	32,0
5020.050.009	13,0	9	12,0	20,0	10,0	36,0	34,0
5020.050.011	15,8	11	15,5	23,0	10,0	42,0	37,5
5020.050.013	18,5	13,5	13,5	26,5	13,0	46,0	46,0
5020.050.016	21,2	16	18,0	29,5	13,0	50,0	48,0
5020.050.021	28,5	21	24,0	37,0	13,0	57,0	56,0
5020.050.029	34,5	29	32,0	44,0	14,0	67,5	64,5
5020.050.036	42,5	36	36,5	52,0	14,0	83,0	70,0
5020.050.048	54,5	48	48,5	64,0	14,0	88,0	83,0

Colores GRIS (Refª .0xx); NEGRO (Refª .2xx)

Nota: Las combinaciones adecuadas de tubos y racores se eligen con la misma dimensión comercial AD. Todas las muestras se secaron durante 3h.a 70° C.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.