





Características del producto y datos característicos

Áreas de aplicación	zonas de entrada representativas Hoteles y restaurantes Museos Vestíbulos Pasillos Zonas residenciales
Tipo de luminaria	Aplique mural y luminaria LED para techos exclusivos
Tipos de montaje	Montaje adosado Montaje empotrado Montaje semiempotrado Suspende
Óptica de la luminaria	PMMA-Difusor de recubrimiento semicircular con un contorno marcadamente bidimensional y una superficie ligeramente rugosa.
Potencia conectada	17 W
Power factor	0,90
Temperatura de color	3.000 K
Flujo luminoso nominal	1.900 lm
Rendimiento luminoso	111 lm/W
Intercambio de fuentes de luz	Yes - interchangeable
Vida útil	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Índice de reproducción cromática	80
Tolerancia cromática	3 SDCM
Clase fotobiológica	Grupo 0 - sin riesgo
Color de la luminaria	RAL9016 Blanco tráfico
Cuerpo de luminaria	Cuerpo de luminaria de chapa de acero.
Especificación eléctrica	Con transformador digital electrónico regulable (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Sí
Tipo de conexión	Terminal enchufable
Monitoring Ready	A petición
frecuencia nominal	50/60 Hz
tensión nominal	220 - 240 V
Coefficiente de distorsión armónica total (THD) < %	14 %
Grado de protección	IP40
Grado de protección hacia el local	IP40
Clase de protección	I
Resistencia al impacto (IK)	IK05
Resistencia del hilo incandescente	650 °C
Temperatura ambiente	-20 - 25 °C
Máx. Luminarias B10	50
Máx. Luminarias B16	80
Máx. Luminarias C10	70
Máx. Luminarias C16	112
Altura net	68 mm
Diámetro exterior	403 mm
Peso	3,1 kg

light distribution curve

**PolaronIQ WD2D LED2000-830
TX040721**


UGR I = 22,7
 UGR q = 22,7
 DIN 5040: B21
 UTE: 0,80 H + 0,20 T
 CEN Flux Code: 31 59 84 80 100 12 35 66 20

C0 - C180
 C90 - C270


**PolaronIQ WD2D LED2000-830 + WD2 C
TX374021**

UGR I = 23,1
 UGR q = 23,1
 DIN 5040: B20
 UTE: 0,87 H + 0,13 T
 CEN Flux Code: 31 60 84 87 100 2 17 50 13

C0 - C180


**PolaronIQ WD2D LED2000-830 + WD2 C1
TX374020**

UGR I = 24,0
 UGR q = 24,0
 DIN 5040: A30
 UTE: 1,00 G
 CEN Flux Code: 37 69 91 100 100 0 0 0 0

C0 - C180
 C90 - C270

Accesorios disponibles

Material	Denominación
 PolaronIQ WD2 C1 6335300	Carcasa para empotrar para las luminarias adosables de forma redonda PolaronIQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D
 PolaronIQ WD2 C 6335500	Carcasa semiempotrable para la Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D
 PolaronIQ WD2 C MP M73 6372000	Carcasa semiempotrable para la Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Con placa de soporte reforzada, medida de sistema 600.
 PolaronIQ WD2 C MP M84 6372100	Carcasa semiempotrable para la Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Con placa de soporte reforzada, medida de sistema 625.
 PolaronIQ WD2 C1 MP M73 6372200	Carcasa para empotrar para la Polaron IQ WD2/WD2D. Con placa de soporte reforzada, medida de sistema 600.
 PolaronIQ WD2 C1 MP M84 6372300	Carcasa para empotrar para la Polaron IQ WD2/WD2D. Con placa de soporte reforzada, medida de sistema 625.
 PolaronIQ WD2 BE 6446700	Cofre para empotrar en hormigón para la Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Accesorios necesarios a pedir por separado: Polaron IQ WD2 C1.

Texto descriptivo

Aplique mural y luminaria LED para techos exclusivos con un elemento de luz con forma anular. Con una distribución directa de las intensidades luminosas. Luminaria de superficie para un montaje en techos o paredes. En combinación con los accesorios correspondientes también como luminaria empotrable o semiempotrable. PMMA-Difusor de recubrimiento semicircular con un contorno marcadamente bidimensional y una superficie ligeramente rugosa. Con una distribución directa de las intensidades luminosas. Las carcassas opcionales para empotrar se utilizan como reflectores secundarios circundantes como complemento para la parte fotométricamente eficaz de las luminarias. Flujo luminoso de las luminarias 1900 lm, potencia conectada 17,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 111 lm/W. Color de luz color blanco cálido, temperatura del color (CCT) 3000 K, índice de reproducción cromática general (CRI) $R_a > 80$.

Vida útil nominal media L_{80} (t_q 25 °C) = 70.000 h, Vida útil nominal media L_{85} (t_q 25 °C) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Cuerpo de luminaria de chapa de acero. Superficie con recubrimiento de color blanco (RAL 9016). Diámetro de la luminaria Ø 403 mm, altura de la luminaria 68 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (t_a): -20 °C - +25 °C. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP40, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK05, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 650 °C. Peso de: 3,1 kg. Con transformador digital electrónico regulable (DALI). Equipamiento eléctrico según el estándar DALI-2 (EN 62386). El equipamiento eléctrico puede sustituirse según los requisitos del diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). Bajo solicitud, la luminaria puede ser equipada con la función de "Monitoring ready" (MOR). El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de auditoría independiente.

EPREL ID

C: 85400052