

DRY Estanca

Pantalla estanca 1500mm IP65 52W 6300lm 4000K

0028920111

Tipo de lámpara:	LED
Con fuente de luz:	Sí
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco
Material del difusor:	Policarbonato
Tipo de tensión:	AC
Tensión nominal desde/hasta:	220 ... 240 V
Tipo de balasto:	Driver LED
Distribución del haz:	Simétrico
Ángulo de apertura del haz:	Haz amplio
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):	SDCM4
Salida de luz:	Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:	50000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):	88 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):	83 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):	76 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):	1,4 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):	2 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):	3,3 %
Grado de protección (IP):	IP65
Fuerza del impacto:	IK08
Clase de protección:	I
Índice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:	-20 ... 40 °C
Potencia máxima del sistema:	52 W
Eficiencia lumínica:	121 lm/W
Flujo luminoso efectivo (IEC62722-2-1):	6300 lm
Temperatura de color:	4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:	>80
Factor de potencia:	0,9
Anchura:	64 mm
Altura/profundidad:	64 mm
Longitud:	1570 mm
Tipo de conexión:	Conexión rápida
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:	RG0
Código:	824053

