


PRESENCE Aplique IP44

Plafones ON/OFF 15W 1200lm 4000K
0028920106

Tipo de lámpara:	LED
Con fuente de luz:	Sí
Material de la carcasa:	Metálico
Color:	Blanco
Material del difusor:	Polycarbonato
Tipo de tensión:	AC
Tensión nominal desde/hasta:	220 ... 240 V
Tipo de balasto:	Driver LED
Distribución del haz:	Simétrico
Ángulo de apertura del haz:	120°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):	SDCM6
Salida de luz:	Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:	25000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):	87,49 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):	82,87 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):	75,71 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):	3 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):	5,4 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):	14,8 %
Grado de protección (IP):	IP44
Fuerza del impacto:	IK03
Clase de protección:	I
Índice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:	-20 ... 40 °C
Potencia máxima del sistema:	15,4 W
Eficiencia lumínica:	85,7 lm/W
Flujo luminoso efectivo (IEC62722-2-1):	1200 lm
Temperatura de color:	4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:	>80
Factor de potencia:	0,5
Anchura:	300 mm
Altura/profundidad:	65 mm
Longitud:	300 mm
Tipo de conexión:	Conexión rápida
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:	RG0
Código:	824287



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

