



Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt

Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

Datos del producto

Información general		Anchora de la corriente de arranque hasta el 50 % del pico	
Flujo luminoso constante	Programable		
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (máx.)	9		
Operativos y eléctricos		Cableado	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Longitud de cable de control	275 mm
Distorsión armónica total IEC (máx.)	20 %	Longitud de cable de salida	275 mm
Corriente fluctuante de salida (nom.)	30 %	Corte transversal de cable de control (nom.)	0,82 mm²
Factor de potencia (100 % carga) (mín.)	0,97	Corte transversal de cable de salida (nom.)	0,82 mm²
Corriente de salida (máx.)	700 mA	Corte transversal de cable de entrada (nom.)	0,82 mm²
Corriente de salida (nom.)	100-700 mA	Temperatura	
Tolerancia de corriente de salida (máx.)	5 %	T ambiente (máx.)	55 °C
Tolerancia de corriente de salida (mín.)	-5 %	T ambiente (mín.)	-40 °C
Tensión de entrada (CA)	120-277 V	Vida útil con temperatura (nom.)	66 °C
Factor de potencia (50 % carga) (mín.)	0,94	Temperatura máxima (máx.)	80 °C
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,35 mA	Protección térmica del módulo	Programmable
Corriente de entrada (máx.)	480 mA	Temperatura de apagado (nom.)	85 °C
Potencia de entrada (nom.)	115 W	Controles y regulación	
Pico de corriente de irrupción (máx.)	80 A	Interfaz de control	1-10V/AmpDim/DALI/Dynadimmer
Potencia de salida (nom.)	35-100 W	Intervalo de regulación	100-10 %
Voltaje de salida	71-143 V	Tiempo de regulación Lumistep	-

Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

Tiempo de regulación LumiStep tras el punto medio	-
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Negro
Carcasa	Z-can 165x70x50
Dimensiones de la carcasa	165 x 70 x 38
Aprobación y aplicación	
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	4/4 kV
Clasificación IP	-
Clasificación de aislamiento	Class II
Certificados disponibles	Certificado ENEC Marca CE Conformidad con RoHS

Plano de dimensiones

A2

Datos de producto	
Código de producto completo	871829124519300
Nombre de producto del pedido	XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt
EAN/UPC - Producto	8718291245193
Código de pedido	24519300
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	929000708703
Peso neto (pieza) SAP	0,745 kg

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
XITANIUM 100W	5,5	155	50	38	165	147,4	275	70
0.7A PROG+ GL-Z sXt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Xitanium 100W 0.7A Prog+ GL-Z sXt

