



Con selector de tª de color a través de interruptor



Especificaciones/



	Tensión (V)/	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	0,9

	Aislamiento eléctrico/	CII
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	IK07
	Temp. de funcionamiento/	-10°C~+35 °C

ϕ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 6.858lm
K	Temperatura de color/	4.000K/6.500K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Vida útil/	50.000h
	Regulación/	DALI

	Color/	Blanco
	Difusor/	PC-O: Policarbonato Opal
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Posición de montaje/	Superficie

	Modelo/		Dimensiones/		Peso/
	18W		600 x 84 x 71mm		0,68kg
	37W		1.200 x 84 x 71mm		1,32kg
	57W		1.500 x 84 x 71mm		1,66kg

Aviso


No apto para su exposición a rayos uva.
Funciones de protección del driver (sobretensión, cortocircuito, sobrecarga, sin carga, rango de voltaje de entrada). Debido a estas protecciones al realizar el cambio de switch (o CCT) se recomienda resetear la luminaria.




Referencias/

	W _{LED}	W _{LUM.}	Φ _{LED}	Φ _{LUM}	K	↕ (X-Y-Z)	↕ (A)	⦿
521031	18W	20W	2.943lm	2.414lm	4.000K	600 x 84 x 71mm	420mm	DALI
	18W	20W	3.090lm	2.533lm	6.500K	600 x 84 x 71mm	420mm	DALI
521048	37W	40W	5.421lm	4.418lm	4.000K	1.200 x 84 x 71mm	905mm	DALI
	37W	40W	5.637lm	4.623lm	6.500K	1.200 x 84 x 71mm	905mm	DALI
521055	57W	60W	7.965lm	6.534lm	4.000K	1.500 x 84 x 71mm	905mm	DALI
	57W	60W	8.364lm	6.858lm	6.500K	1.500 x 84 x 71mm	905mm	DALI


Dimensiones/




Fotometría/



18W 600mm



37W 1.200mm



57W 1.500mm

Componentes/



Conector enchufable