



Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

Xitanium 75W 0.35-0.7A GL Prog sXt

Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

Datos del producto

Información general		Anchora de la corriente de arranque hasta el 50 % del pico	
Flujo luminoso constante	Programable		
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (máx.)	7		
Operativos y eléctricos		Cableado	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Longitud de cable de control	500 mm
Distorsión armónica total IEC (máx.)	20 %	Longitud de cable de salida	500 mm
Corriente fluctuante de salida (nom.)	30 %	Corte transversal de cable de control (nom.)	0,82 mm ²
Eficiencia máxima	92 %	Corte transversal de cable de salida (nom.)	0,82 mm ²
Factor de potencia (100 % carga) (mín.)	0,97	Corte transversal de cable de entrada (nom.)	0,82 mm ²
Corriente de salida (máx.)	700 mA	Temperatura	
Corriente de salida (nom.)	Programable (350-700) mA	T ambiente (máx.)	55 °C
Tolerancia de corriente de salida (máx.)	5 %	T ambiente (mín.)	-40 °C
Tolerancia de corriente de salida (mín.)	-5 %	Vida útil con temperatura (nom.)	71 °C
Tensión de entrada (CA)	120-277 V	Temperatura máxima (máx.)	80 °C
Factor de potencia (50 % carga) (mín.)	0,92	Protección térmica del módulo	Programable
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,7 mA	Temperatura de apagado (nom.)	92 °C
Corriente de entrada (máx.)	350 mA	Controles y regulación	
Potencia de entrada (nom.)	85 W	Interfaz de control	1-10V/DALI/Dynadimmer
Pico de corriente de irrupción (máx.)	108 A	Intervalo de regulación	100-10 %
Potencia de salida (nom.)	30-75 W	Tiempo de regulación Lumistep	-
Voltaje de salida	80-152 V		

Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

Tiempo de regulación LumiStep tras el punto medio	-
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Negro
Carcasa	F-CAN 240mm
Dimensiones de la carcasa	240.5 x 59.8 x 37.6
Aprobación y aplicación	
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	3/3 kV
Clasificación IP	IP66 [Ingress Protection 66]
Clasificación de aislamiento	Class II
Certificados disponibles	Certificado ENEC Marca CE Conformidad con RoHS

Plano de dimensiones

A2

Datos de producto	
Código de producto completo	871829111887900
Nombre de producto del pedido	Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt
EAN/UPC - Producto	8718291999799
Código de pedido	11887900
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929000702302
Peso neto (pieza) SAP	1,048 kg

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm

Xitanium 75W 0.35-0.7A GL Prog sXt

