
GENEBRE S.A. ·Avda. Joan Carles I, 46-48 · EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
internet: http://www.genebre.es

Art.: 4112

Electroválvula automática 2/2 Vías N.C. para gas. / Gas automatic solenoid valve 2/2 ways N.C.

Características	Features
1. Electroválvula de acción directa 2/2 vías	1. *Direct acting solenoid valve 2/2 ways.*
2. Normalmente cerrada N.C.	2. *Normally closed N.C.*
3. Máxima presión de trabajo 200 mbar	3. *Maximum allowable pressure 200 mbar*
4. No se requiere una presión mínima para su funcionamiento.	4. *A minimum operational pressure is not required.*
5. Cuerpo construcción en Aluminio	5. *Body made in Aluminium*
6. Cierre mediante junta en NBR	6. *Sealing by NBR gasket*
7. Conexiones de rosca gas (BSP) según ISO 228/1	7. *Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1*
8. Tiempo de respuesta < 1s	8. *Closing time < 1s*
9. Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU(EMC)	9. *According to 2014/30/EU (EMC) Electromagnetic compatibility directive*
10. Directiva de baja tensión 2014/35/UE/ (LVD)	10. *Acc. to 2014/35/EU (LVD) Low voltage directive*
11. Conforme al Reglamento UE 2016/426 (GAR) aparatos que queman combustibles gaseosos	11. *UE 2016/426 (GAR) EU regulation on appliances burning gaseous fuels.*
12. Aprobación CE conforme UNE-EN 161+A3:2013	12. *EC certified according to UNE-EN 161+A3:2013*
13. Esta electroválvula está construida para poder garantizar la intercepción del gas de manera automática, sea por señal del detector de gases (metano, GLP, monóxido de carbono y otros) o mediante termostatos de seguridad en ausencia de tensión	13. *The solenoid valve is made for guarantee the gas interception either for gas detector signals (methane, LGP, carbon monoxide and so on) and safety thermostats, or for an electrical black out.*





GENEBRE S.A. ·Avda. Joan Carles I, 46-48 · EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
internet: http://www.genebre.es

Código / Code	Rosca / Thread ISO 228/1	Potencia / Power (watt)	Dimensiones / Dimensions (mm) A	B	C	Peso / Weight (kg)
4112 04	G 1/2"	8	70	136	74	0,94
4112 05	G 3/4"	8	70	136	74	1,02
4112 06	G 1"	8	70	136	74	1,92
4112 07	G 1 ¼"	8	160	187	140	3,23
4112 08	G 1 ½"	8	160	187	140	3,17
4112 09	G 2"	8	160	213	140	3,17

Bobinas / Coils

Características	Features
1. Potencia bobina: 8W / 14,5V AC	1. Coil power: 8W / 14,5V AC
2. Material carcasa: PA - Poliamida negra	2. Coil housing material: PA - Black Polyamide
3. Clase bobina: F (155ºC)	3. Coil class F (155ºC)
4. Conexión eléctrica con conector EN 175301-803	4. Electrical connec. with connector EN 175301-803
5. Grado protección IP65 EN 60529 (DIN 40050)	5. Protection degree IP65 EN 60529 (DIN 40050)

Código / Code	Potencia / Power	Voltaje - Frecuencia / Voltage - Frequency	ED	Temp. ambiente/ Ambient temp.	Certificados / Certificates
220V	8W	220/230V AC - 50/60Hz	100%	-10ºC +60ºC	*

* Directiva 2014/30/UE (EMC) de compatibilidad electromagnética / Directive Electromagnetic compatibility
* Directiva 2014/35/UE (LVD) de baja tensión / Directive 2014/35/EU (LVD) Low voltage
* Reglamento UE 2016/426 (GAR) aparatos que queman combustibles gaseosos / Directive 2014/30/EU (EMC) Electromagnetic compatibility
* Aprobación CE conforme UNE-EN 161+A3:2013 / According to directive 2014/35/EU (LVD) Low voltage

Estructura codificación referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

