

FICHA TÉCNICA

THERMICWELD Verdugo (TWD-300)

CE CAT III

Verdugo ignífugo para soldador

EN ISO 11612



A1,A2,B1,C1,F1

EN 1149-5



IEC 61482-1-2



Clase 1



DESCRIPCIÓN

Verdugo de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en tejido PROTEX® de 150 gr/m² (modacrílica Fr (54%), algodón (44%) y fibra antiestática (2%)). Color: gris oscuro.

Esta prenda está confeccionada con una sola capa que aísla el cuerpo de las actividades sometidas a carga térmica. El algodón le da propiedades absorbentes y mejora la confortabilidad de la prenda. Se añade en su composición un 2% de fibra antiestática. Está especialmente indicada para trabajos en atmósferas ATEX.

APLICACIONES

Esta prenda está concebida para todo tipo de actividad con riesgo por proyecciones de metal fundido derivadas de trabajos de soldadura, oxicorte, etc, en lugares donde exista un alto riesgo de incendio y/o explosión derivado de las actividades donde se produzcan proyecciones de metal fundido en recintos donde se almacenen gases no visibles como en refinerías, industria química, petroquímicas, minería, gasolineras, plantas de producción y manipulación de explosivos, industria pirotécnica, etc.

MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1, A2
Calor convectivo:	B1
Calor radiante:	C1
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	-
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido:	-
Calor por contacto:	F1

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris oscuro
Materiales:	Fibra modacrílica 54%, algodón 44% y 2% fibra antiestática.
Tallas:	Única
Normativa:	EN 340, EN 11612, EN 1149-5 y IEC 61482-1-2.

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Lavar a máquina a una temperatura máxima de 40°C



No usar lejía ni ningún otro producto blanqueante



Temperatura máxima de planchado 110°C



No limpiar en seco



No secar en tambor

Este EPI es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 340, EN 11612, EN 1149-5 e IEC 61482-1-2.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

35803 FT
27/07/17