

SylSmart CV DRIVER SSC 100W 24V 9014915



Características del producto

- Constant voltage driver, 100W, 24V Tridonic branded LED driver with Wireless and ready2mains dimming options (with PWM dimmers), 50,000 h nominal life-time, small design (295 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 28002417.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	CV DRIVER SSC 100W 24V
Tecnología	Accessory
General application	Comercio
ETIM Class	EC002710
FI del número electrónico	4045142
Warranty	5 años
Carga máx. (A)	4
Tensión (V)	24
Product EAN number	9006210665306

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	CV DRIVER SSC 100W 24V
Tecnología	Accessory
General application	Comercio
Operating temperature range (°C)	-25°C...+50°C
ETIM Class	EC002710
FI del número electrónico	4045142
Warranty	5 años

Datos eléctricos

Carga máx. (A)	4
Tensión de red (V)	220-240V
Tensión (V)	24
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	12
Max. Luminaires per 13A C Breaker	16
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	18
Max. Luminaires per 20A C Breaker	26
Max. Luminaires per 10A B Breaker	6
Max. Luminaires per 13A B Breaker	8
Max. Luminaires per 16A B Breaker	9

SylSmart
CV DRIVER SSC 100W 24V
9014915

Max. Luminaires per 20A B Breaker	13
Datos físicos	
Longitud (mm)	295
Anchura (mm)	43
Nominal Product Height (mm)	29.8
Peso (kg)	0.255
Empaquetado	
Descripción del paquete	Without Packaging
Product EAN number	9006210665306
Longitud del embalaje individual(cm)	29.5
Anchura única del embalaje (cm)	4.3
Packaging single depth (cm)	3.02
Cantidad del embalaje por cajas	10
Packaging outer length / height (cm)	28.3
Packaging outer width (cm)	22.0
Packaging outer depth (cm)	8.9
Información de seguridad	
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-25-50

DIBUJOS TÉCNICOS

