

REF.: 9122

MODELO: C.F.S. 2x1,5 FRLSZH PH-120 (AS+)



Cable (AS+) Silicona. Resistente al fuego PH-120.
2x1,5 mm² pareado Rojo/Negro, apantallado Al/Pet
y cubierta FRLSZH rojo.

Aplicaciones

- Cable para circuito de seguridad en locales de pública concurrencia.
- Instalaciones de seguridad en la que el servicio eléctrico tiene que mantener su integridad en caso de incendio.
- Cables para circuitos de servicio de seguridad no autónomos o en servicio con fuentes autónomas centralizadas.
- Alarmas, detección y evacuación.
- Señalización, alumbrado de emergencia y Megafonía.

Normativa

- Resistente al fuego.
 - UNE-EN 50 200:2016. PH-120
- Reglamento de productos de la construcción CPR (CE) 305/2011.
 - UNE-EN 50 575:2015/A1:2016.
- Resistencia intrínseca al fuego en circuitos de seguridad.
 - UNE 21 1025:2020 . AS+

Características Físicas

Sección mm ²	2x1,5 mm ²
Conductor	Cu pulido flexible Clase V
Aislamiento	Silicona
Tensión de aislamiento	300/500 V
Color	Rojo-Negro
Par Trenzado	20 v/m
Pantalla	Al/Pet
Drenaje	Cu Sn
Cubierta Exterior	Poliolefina FRLSZH
Color	
Ø mm	6
Radio curvatura	68
Clasificación (CPR) Cca-s1a,d0,a1	
Temperatura de trabajo -5º C + 90º C	