



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C

ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 1.913lm
K	Temperatura de color	3.000/ 4.000/ 6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Nº de Encendidos	50.000
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
	L70	25.000h

	Regulación	No
---	------------	----

	Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto/	-


	Color	Blanco
	Difusor	PC: Policarbonato
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-

	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar


Referencias

	W_T	ϕ_T	K				$\leftrightarrow$	
590471	6W	568lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590488	6W	587lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590495	6W	602lm	6,5	6.500K	Bl	Blanco	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590501	12W	1.203lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590518	12W	1.289lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590525	12W	1.317lm	6,5	6.500K	Bl	Blanco	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590532	18W	1.798lm	3	3.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
590549	18W	1.851lm	4	4.000K	Bl	Blanco	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
590556	18W	1.913lm	6,5	6.500K	Bl	Blanco	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm

Dimensiones



Accesorios



Accesorio superficie

	W_T			
N 590587	18W	Bl	Blanco	225x32mm
N 590570	12W	Bl	Blanco	175x32mm
N 590563	6W	Bl	Blanco	115x32mm