

MAGNUM CLEAR IP65



CÓDIGO	LUMINARIA	LÁMPARA	PORTALÁMPARAS	DIMENSIONES (X-Y-Z)
201063	4 x 18W	FD (T8)	G13	595 x 595 x 115mm
201087	2 x 36W	FD (T8)	G13	1.195 x 295 x 115mm
201094	2 x 58W	FD (T8)	G13	1.495 x 295 x 115mm
201117	2 x 14W	FDH (T5)	G5	595 x 295 x 115mm
201124	2 x 24W	FDH (T5)	G5	595 x 295 x 115mm
201131	4 x 14W	FDH (T5)	G5	595 x 595 x 115mm
201148	4 x 24W	FDH (T5)	G5	595 x 595 x 115mm
201155	2 x 21W	FDH (T5)	G5	895 x 295 x 115mm
201162	2 x 39W	FDH (T5)	G5	895 x 295 x 115mm
201179	2 x 28W	FDH (T5)	G5	1.195 x 295 x 115mm
201186	2 x 54W	FDH (T5)	G5	1.195 x 295 x 115mm
201193	2 x 35W	FDH (T5)	G5	1.495 x 295 x 115mm
201209	2 x 49W	FDH (T5)	G5	1.495 x 295 x 115mm
201216	2 x 80W	FDH (T5)	G5	1.495 x 295 x 115mm



Ver página siguiente
See next page
Voir page suivante
Veja a próxima página

POTENCIA: Ver tabla
TENSION: 230V ac
FRECUENCIA: 50Hz
CLASE: I
IP LUMINARIA: 65
IK: 08
LÁMPARA: Ver tabla
PORTALÁMPARAS: Ver tabla
COLOR: Blanco (Cuerpo) Aluminio (Marco)
DIMENSIONES: Ver tabla
CUERPO: Acero zincado
MARCO: Aluminio extruido y anodizado
REFLECTOR: Aluminio anodizado brillante
DIFUSOR: Vidrio templado transparente
EQUIPO: Electrónico EEIA2

POWER: See table
VOLTAGE: 230V ac
FREQUENCY: 50Hz
CLASS: I
IP LUMINARY: 65
IK: 08
LAMP: See table
LAMPHOLDER: See table
COLOUR: White (Body) Aluminium (Frame)
MEASURES: See table
BODY: Galvanized steel
FRAME: Anodized and extruded aluminium
REFLECTOR: Bright anodized aluminium
DIFFUSER: Transparent tempered glass
GEAR: Electronic EEIA2


POUISSANCE LAMPE: Voir tableau
TENSION D'ALIMENTATION: 230V ac
FREQUENCE: 50Hz
CLASSE ÉLECTRIQUE: I
IP LUMINAIRE: 65
IK: 08
LAMPE: Voir tableau
DOUILLE: Voir tableau
COULEUR: Blanc (Corps) aluminium (Cerceau)
DIMENSIONS: Voir tableau
CORPS: Acier galvanisé
CERCEAU: Aluminium extrudé et anodisé
REFLECTEUR: Aluminium anodisé brillant
DIFFUSEUR: Verre trempé transparent
APPAREILLAGE: Électronique EEIA2

POTÊNCIA: Ver tabela
TENSÃO: 230V ac
FREQUÊNCIA: 50Hz
CLASSE: I
IP LUMINÁRIA: 65
IK: 08
LÂMPADA: Ver tabela
PORTALÂMPADA: Ver tabela
COR: Branco (Corpo) alumínio (Aro)
DIMENSÃO: Ver tabela
CORPO: Aço galvanizado
ARO: Alumínio extrudido e anodizado
REFLECTOR: Alumínio anodizado especular
DIFUSOR: Vidro temperado transparente
EQUIPAMENTO: Eletrônico EEIA2


MAGNUM CLEAR IP65




GRÁFICOS/GRAPHICS/GRAPHIQUES/GRÁFICOS




4x18/4x14/4x24/W




2x14/2x24W



2x21/2x39W




2x28/2x36/2x54W



2x35/2x49/2x58/2x80W

FOTOMETRÍA/PHOTOMETRY/PHOTOMÉTRIE/FOTOMETRIA



Magnum clear IP65 2x36W

ACCESORIOS/ACCESSORIES/ACCESSOIRES/ACESSÓRIOS



207621

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m (1 pieza)
Steel cable suspension, Ø1,5mm and length of 1m (1 piece)
Câble suspension en acier, Ø1,5mm et la longueur de 1m (1 pièce)
Suspensão cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m (1 peça)



207638

Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm2 y largo de 1m (1 pieza)
Transparent power cable 3x0,75mm2 and length of 1m (1 piece)
Cordon d'alimentation transparent 3x0,75mm2 et la longueur de 1m (1 pièce)
Cabo de alimentação transparente de 3x0,75mm2 e comprimento de 1m (1 peça)

INFORMACIÓN/INFORMATION/INFORMATION/INFORMAÇÕES

- Aluminio Miro 27 Alanod.
- Cuerpo termolacado electrostáticamente con resina epoxi poliéster de color blanco, con aditivo contra el envejecimiento provocado por la radiación UV.
- Junta sellada para garantizar estanqueidad.

- Miro 27 Alanod aluminio.
- Body electrostatic powder coating with white epoxy polyester with additive against aging caused by UV radiation.
- Sealed joint to ensure tightness.

- Aluminio Miro 27 Alanod.
- Organe revêtement en poudre électrostatique avec le polyester époxy blanc avec un additif contre le vieillissement provoqué par le rayonnement UV.
- Joint étanche pour assurer l'étanchéité.

- Aluminio Miro 27 Alanod.
- Corpo com termolacagem electrostática em resina epóxi-poliéster de cor branca, com aditivo contra o envelhecimento provocado pela radiação UV.
- Junta vedante para garantir estanqueidade.

BAJO PEDIDO/ON REQUEST/SUR COMMANDE/SOB PEDIDO

- Balasto electrónico con regulación 1-10V, DALI para 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.
- Kit de emergencia para 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.

- Electronic ballast with 1-10V, DALI dimming for 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.
- Emergency kit for 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.

- Ballast électronique avec régulation de 1-10V, DALI 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.
- Trousse d'urgence 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.

- Balastro electrónico para regulación de flujo 1-10V, DALI para 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.
- Kit de emergência para 4x18W, 2x36W, 2x58W, 4x14W, 4x24W, 2x21W, 2x39W, 2x28W, 2x54W, 2x35W, 2x49W, 2x80W.