



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.6014.000 / 4.6015.000 / 4.6016.000 / 4.6017.000 / 4.6019.000

Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR



DUPLO GEL INTRODUCIR ha sido diseñado para eliminar el roce que se produce durante el tendido de cables de energía en tuberías de plástico.

DUPLO GEL INTRODUCIR elimina hasta el 80% del roce. Sus potenciales usos están en los mismos campos donde se han aplicado otros lubricantes de la misma serie, especialmente en aquellos en que no se ha resuelto completamente el problema.

Se presenta como un gel de color azul transparente. El agua y los glicoles presentes en la gelatina actúan como lubricantes y también como vehículo para transportar otros lubricantes específicos que actúan allí donde un roce mayor podría impedir una instalación idónea del cable.

En instalaciones civiles, el producto permite evitar derrames indeseados del lubricante sobre la moqueta, el parquet y en general sobre materiales difíciles de limpiar.

En el sector industrial se emplea para el tendido de cables de energía de sección gruesa, en tuberías de plástico o de cemento.

No produce efecto de cola (el efecto de cola se produce cuando el agua se evapora y el gel se transforma en cola, haciendo que los cables se peguen entre sí).

DUPLO GEL INTRODUCIR es un producto inerte, biodegradable y no inflamable

APLICACIÓN:

Con ayuda de una esponja aplicar el gel sobre el cable y proceder a su tendido.

El agua presente en el gel, se evapora rápidamente dejando una capa de lubricante sobre el cable. La capa de lubricante permanece por mucho tiempo, facilitando la sustitución o la introducción de otros cables en la misma tubería.

Revisión : 20/11/2024

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	4.6014.000 / 4.6015.000 / 4.6016.000 / 4.6017.000 / 4.6019.000
	Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR

CARACTERÍSTICAS	
Característica	Valor
Aspecto	Gel de color azul / transparente
Olor	Inodoro
Viscosidad	de 34.000 hasta 40.000 cps
Peso específico	de 1,00 a 1,05 gr / cm ³
PH	Neutro, de 7,00 hasta 7,50
Temperatura de uso	de -10 °C hasta +50 °C
Toxicidad	No tóxico
WGK	1 (según normativa inglesa/alemana del año 2000)

ENVASES	
Referencia	Envase
4.6014.000	Tubo de 0,25 l. Disponible en caja individual de 30 unidades
4.6015.000	Botella de 0,5 l. Disponible en caja individual de 12 unidades
4.6016.000	Botella de 1 l. Disponible en caja individual de 12 unidades
4.6017.000	Bidón de 5 l.
4.6019.000	Bidón de 25 l.

Revisión : 20/11/2024