



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	2mts
Medida max interior	15mm
Material	Aluminio - AL6063-T5
Anodizado	SI
Material tapas laterales	Plastico
Inserción difusores	Presión
Potencia máxima	36w/mt
Acabados	Aluminio
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Acabados
31-1462	Perfil superficie	Aluminio
31-1465	Difusor transparente	...
31-1463	Tapa lateral	Gris
31-1464	Sujeción superficie basculante	Gris
31-1467	Kit colgante	Cromo

CARACTERISTICAS


Perfil circular con enganches de superficie basculantes y enganches para colgante, su difusores son transparentes.
Todos los perfiles se venderan en piezas de 2mts.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Perfil de aluminio no maleable, no intentar curvar ya que se deformaría con facilidad. No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se superara dicha potencia ilutrek no se haría cargo de posibles daños en la tira y en el perfil. Se recomienda instalar componentes que sean de la misma familia. La humedad y los rayo UV podrán dañar los difusores de luz modificando su color o aumentando su fragilidad.

PLANO MEDIDAS



RECOMENDACIONES

- 1) Recordar utilizar las herramientas adecuadas para cortar todos los perfiles y que estos no soporten daños.
- 2) Tener en cuenta siempre la máxima potencia que soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda deformarse a cause de las altas temperaturas.
- 3) Revisar perfil y difusores antes de instalar por si tienen algún desperfecto.
- 4) Recordar que los difusores matizados podran reducir en un pequeño porcentaje la emisión de luminica de las tiras led.
- 5) No usar productos quimicos que puedan dañar el cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores.
- 6) Recordar que los rayos UV pueden llegar a dañar los difusores y los perfiles de aluminio con el tiempo.