

Aplique solar SOL-O S 3,3W 3000K con detector 6m PIR+LUX antracita IP44 3Y

REF. 89198002-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Aplique solar con detector PIR. La potencia es de 3,3 W, el flujo luminoso es 273 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 3 m y la instalación es en pared (superficie) El rango de detección es 6 m y el ángulo de detección es de 360 °.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 10 s - 30 s.

La configuración de la luminaria se realiza a través de potenciómetros.

Se alimenta a través de luz solar. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 44 e IK 03 y dimensiones: 240 x 90 x 53 mm.

Garantía de 3 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Antracita

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

03

CLASIFICACIÓN IP

IP44

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 30 s

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

6

TIPO

PIR

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053442890	0.845	125
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.557	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053442890	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.845
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	260	0.557
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	125	KGM