Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 3000K CRI90

REF. **86003300-593**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 2400 mm, temperatura de color 3000K, L70>60.000h a 25ºC , potencia de 27W. Módulo de CRI90. Opción Low UGR con flujo lumínico de 3590 lm, una eficiencia de 133 lm/W y UGR<16. Módulo desmontable e intercambiable, con conector rápido, tensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminária de muy fácil montaje, además de poder reemplazar con facilidad todas las partes de esta . Driver incluido. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 2400 mm. Este módulo lumínico cumple con la normativa UNE EN12464-1:2011 que establece los límites de luminancia de las luminarias (cd/m2) en ángulos de elevación de 65º respecto a la vertical por debajo de 1500 cd/m2.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Low UGR

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053337325

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.3

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.8

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053337325

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2420

ANCHO EMBALAJE
60

LONGITUD EMBALAJE
60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8712000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.3

PESO NETO EMBALAJE
1.8

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM