Perfil 860 1600 4000K Negro indirecta

REF. **86052338-794**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfil suspendido del sistema lineal 860 de longitud 1600. Perfil de aluminio de color negro con luz indirecta de 4000K. Gracias al driver integrado, la luz indirecta se puede controlar de forma independiente respecto a la del módulo lumínico. Este perfil ofrece una luz indirecta con un total de 2060lm, con una potencia de 19W. Además de ofrecer un fácil montaje y conexión, gracias a los conectores sin tornillo, el perfil incluye tensores en la parte interior para colgar el módulo lumínico, con el fin de facilitar el montaje al máximo posible y mejorar la seguiridad a la hora de realizar la instalación. También dispone de un carril en la parte superior para instalar los tensores de suspensión en la posición deseada por el usuario según la necesidad de instalación.

CLASE ETIM

EC002556

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ÓPTICAS
Opal

LÚMENES (LM)
1425

POTENCIA (W)
14

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053339206

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053339206

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
1220

ANCHO EMBALAJE
77

LONGITUD EMBALAJE
65

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6106100

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.85

PESO NETO EMBALAJE
1.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM