Luminaria Lineal modulo 860 2400 3000K CRI90

REF. **86003300-393**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 2400 mm, temperatura de color 3000K, L70>60.000h a 25ºC , potencia de 36W. Módulo de CRI90. Completa el módulo con un difusor opal (86099900-724) o microprismático (86099900-624). En caso de instalación con difusor microprismático el flujo lumínico es de 3750 lm y UGR<19. La instalación con difusor opal ofrece un flujo lumínico de 4200 lm, una eficiencia de 117 lm/W y UGR<21. Módulo desmontable e intercambiable, con conector rápido, tensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminária de muy fácil montaje, además de poder reemplazar con facilidad todas las partes de esta . Driver incluido. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 2400 mm.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Opal

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053337288

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
2420

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
8712000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.3

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.94

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053337288

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2420

ANCHO EMBALAJE
60

LONGITUD EMBALAJE
60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8712000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.3

PESO NETO EMBALAJE
0.94

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM