Downlight 709 Dip Switch On/Off Blanco

REF. **70921030-497**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight LED 709 empotrable de 84mm con cuerpo de aluminio blanco y diseño retranqueado que reduce el deslumbramiento con regulación On-Off. Óptica Wide Flood 38° orientable hasta 28°, CRI>90 y selector de temperatura de color (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para oficinas, hoteles y comercios. Eficiencia de 79 lm/W y vida útil de 30.000h.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)
220/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)
-10°C a 35°C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700K|3000K|4000K

CONTROL
On/Off

CRI
90

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
III

L80 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
38º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
81

LÚMENES (LM)
650

LÚMENES/W
81

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
SDCM3

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
0.5

POTENCIA (W)
8

VIDA ÚTIL
30.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053381984

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.48

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053381984

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
120

ANCHO EMBALAJE
110

LONGITUD EMBALAJE
110

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1452000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM