

Luminaria Lineal modulo 860 2400 4000K CRI90

REF. 86003300-394



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 2400 mm, temperatura de color 4000K, L70>60.000h a 25°C , potencia de 36W. Módulo de CRI90. Completa el módulo con un difusor opal (86099900-724) o microprismático (86099900-624). En caso de instalación con difusor microprismático el flujo lumínico es de 3990 lm y UGR<19. La instalación con difusor microprismático ofrece un flujo lumínico de 4460 lm, una eficiencia de 124 lm/W y UGR<21. Módulo desmontable e intercambiable, con conector rápido, tensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminaria de muy fácil montaje, además de poder reemplazar con facilidad todas las partes de esta . Driver incluido. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 2400 mm.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Opal

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053337301

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

2420

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

8712000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.3

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.94

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053337301

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

2420

ANCHO EMBALAJE

60

LONGITUD EMBALAJE

60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

8712000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

1.3

PESO NETO EMBALAJE

0.94

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM