

Luminaria modular Clean room 60x60 4000K

REF. 75501330-394



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca 755 de 595x595mm con frontal multicapa (difusor microprismático + cristal templado) para entornos exigentes. CRI90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 con reporte energético y diagnóstico. IP65, IK08. Potencia 45W, flujo 4900lm, eficiencia 109 lm/W. Ideal para hospitales, laboratorios o salas limpias. Cumple con la norma UNE EN ISO 14644 clase 1.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Cristal templado

APLICACIÓN

Healthcare

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CONTROL

DALI2

LÚMENES (LM)

4860

CLASIFICACIÓN IK

08

CRI

90

LÚMENES/W

108

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

II

PASOS DE MACADAM

SDCM3

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+35

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Diffused

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

110°

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.95

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

-20°C a 35°C

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

45

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

108

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053360064	9.2	600
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	8.6	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	39600000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053360064	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	9.5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	8.6
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	600	KGM