

Downlight 709 Dip Switch DALI2 Blanco

REF. 70921330-497



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight LED 709 empotrable de 84mm con cuerpo de aluminio blanco y diseño retranqueado que reduce el deslumbramiento con regulación DALI-2. Óptica Wide Flood 38° orientable hasta 28°, CRI>90 y selector de temperatura de color (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para oficinas, hoteles y comercios. Eficiencia de 79 lm/W y vida útil de 30.000h.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CONTROL

DALI2

LÚMENES (LM)

650

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CRI

90

LÚMENES/W

81

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+35

CLASE ELÉCTRICA

III

PASOS DE MACADAM

SDCM3

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L80 (°C)

50.000 h a 25°C

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.9

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

-10°C a 35°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

38°

POTENCIA (W)

8

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K|3000K|4000K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

81

VIDA ÚTIL

30.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053381991

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2028000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053381991

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

120

PESO NETO EMBALAJE

0.25

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.48

LONGITUD EMBALAJE

130

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT